

SHERWIN-WILLIAMS. Automotive Finishes

Las mejores
Prácticas
BDP's
ASK



Repintado en
interior de Piezas



Repintado en Interior de Piezas

Partes con Primario E-coat de Fábrica

Área de Preparación

PASO 1:

Limpie cuidadosamente la pieza completa con solvente limpiador 332300.



PASO 2:

Matice el exterior de la pieza con fibra abrasiva gris, o mediante lija P600 con lijadora roto-orbital usando un interrespaldo suave.



Área de Aplicación

PASO 3:

Aplique una mano húmeda de Sellador P30 en los bordes internos y en el exterior del pánel. Aplique una segunda mano de P30 sellador en el exterior del pánel. Permita que el sellador seque al menos 5 minutos antes de recubrir.



PASO 4:

Aplique base color SHERBASE® a los bordes interiores.



PASO 5:

Recubra el área donde aplicó la base color SHERBASE® con los transparentes RTS-6010, RTS-6020, RTS-645 según sus necesidades.



SHERBASE

by Sherwin Williams

Las Mejores
Prácticas



SHERWIN-WILLIAMS.
Automotive Finishes

SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE MEXICO, S. de RL. de C.V.
Calz. Gral. Ignacio Zaragoza #829, Col. Agrícola Oriental,
México, D.F. C.P. 08500

www.sherwinautomotive.com.mx

En México D.F.: 4160-8800

Conmutador: 01-800-0227926

Atención a clientes: 01-800-2023423

Repintado en Interior de Piezas



by Sherwin Williams

Partes Pintadas

Área de Preparación

PASO 1:

Matice los bordes usando una fibra abrasiva de nylon gris



PASO 2:

Limpié los bordes con solvente limpiador 332300 y limpie con un paño limpio.

PASO 3:

Aplique una mano húmeda de sellador P30. Deje orear al menos 5 minutos antes de recubrir.



Área de Aplicación

PASO 4:

Aplique base color SHERBASE® hasta lograr el cubriente.



PASO 5:

Permita el oreo de la base color SHERBASE® entre 15 y 20 minutos antes de aplicar transparente.

PASO 6:

Recubra el área donde aplicó la base color SHERBASE® con los transparentes RTS-6010, RTS-6020, RTS-645 según sus necesidades.



Las Mejores
Prácticas



SHERWIN-WILLIAMS.
Automotive Finishes

SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE MEXICO, S. de RL. de C.V.
Calz. Gral. Ignacio Zaragoza #829, Col. Agrícola Oriental,
México, D.F. C.P. 08500

www.sherwinautomotive.com.mx
En México D.F.: 4160-8800
Conmutador: 01-800-0227926
Atención a clientes: 01-800-2023423